

# TracerCut

## SG-FCT6698

- Sistema de controle inteligente via painel touch screen;
- Velocidade/pressão de corte e vinco atualizadas;
- Câmera de alta resolução para detecção de marcas de registro (tão pequenas quanto 2 mm) e pode ver marcas de registro em materiais coloridos e transparentes (sensor infravermelho/opcional);
- Colocação rápida de mídia e monitoramento em tempo real;
- Quatro ferramentas em quatro combinações;
- Corte de contorno misto;
- Guias lineares tornam o trabalho mais preciso;
- Intervenção de pausa em tempo real durante o corte;
- Saída offline conveniente;
- Funcionamento ininterrupto.



**Pés  
Niveladores**



**Wifi/USB/Lan/U-Disk**



**Serrilha/Picote,  
Meio Corte, Corte Total  
e Vinco.**



## PARÂMETROS DO PRODUTO:

| Configurações da Máquina            |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                              | SG-FCT6698                                                                                                                             |
| Sistema de Controle de Corte        | X- Servomotor de Alta Potência<br>Y- Servomotor de Alta Potência                                                                       |
| Tipo de Sensor de Posicionamento    | Câmera Digital (CCD)                                                                                                                   |
| Painel de Controle                  | Tela Sensível ao Toque Capacitiva de 7 Polegadas                                                                                       |
| Número Porta Ferramentas            | Porta-ferramentas Duplo                                                                                                                |
| Tipos de Lâminas                    | Lâmina, Ferramenta de Vincar e Caneta                                                                                                  |
| Número de Lâminas Tangenciais       | Porta-ferramentas Duplo                                                                                                                |
| Tipos de Lâmina Tangencial          | Lâmina, Ferramenta de Vincar                                                                                                           |
| Performance                         |                                                                                                                                        |
| Método de Retenção de Mídia         | Sucção a Vácuo                                                                                                                         |
| Tipo de Código de Digitalização     | Marca/Código QR                                                                                                                        |
| Tamanho Máximo de Papel             | 730mmX1065mm                                                                                                                           |
| Tamanho Máximo de Corte             | 650mmX1020mm                                                                                                                           |
| Velocidade de Digitalização         | 5-10s                                                                                                                                  |
| Velocidade Corte                    | 100mm/s-700mm/s<br>10mm/s Etapa                                                                                                        |
| Força de Corte                      | Vincagem: 0-1900gf (10gf 1 etapa)<br>Lâmina: 0-1900gf (10gf 1 passo)                                                                   |
| Gramatura Máxima de Papel           | 600g (depende do material/gráficos)                                                                                                    |
| Tamanho Mínimo de corte             | Cerca de 10 mm² (depende do material/gráficos)                                                                                         |
| Resolução Mecânica                  | 0.02mm                                                                                                                                 |
| Resolução Programável               | HPGL 0.025mm                                                                                                                           |
| Precisão de Repetição               | ≤0.05mm                                                                                                                                |
| Tipo de Mídias                      | Adesivo Autoadesivo, Papelão, Papel Ondulado, etc.                                                                                     |
| Compatibilidades de Software        |                                                                                                                                        |
| Conectividades                      | USB , TCP , WiFi, U disk , Interface                                                                                                   |
| Software e Compatibilidade          | Corel Draw/ Illustrator ( U disk Interface )                                                                                           |
| Requisitos de Energia/Ambiente      |                                                                                                                                        |
| Working voltage and current         | 100VAC-120VAC,50/60Hz, Corrente Máxima 6.8A<br>200VAC-240VAC,50/60Hz, Corrente Máxima 3.4A                                             |
| Potência                            | Máximo 350W                                                                                                                            |
| Tensão e Corrente da Bomba de Vácuo | 110VAC, 50Hz, Corrente Nominal 15.2A, 60Hz, Corrente Nominal 16.5A<br>220VAC, 50Hz, Corrente Nominal 6.2A, 60Hz, Corrente Nominal 8.6A |
| Potência da Bonda de Vácuo          | 50Hz · 1.1KW : 60Hz · 1.3KW                                                                                                            |
| Suporte                             | Incluso                                                                                                                                |
| Ambiente de Operação                | Temperatura +5°C a +35 °C, Humidade 30% -75% (Sem condensação)                                                                         |
| Dimensões e Peso                    |                                                                                                                                        |
| Dimensões do Equipamento            | 1360mm×1350mm×1015mm                                                                                                                   |
| Dimensões na Embalagem              | 1860mm×1480mm×615mm                                                                                                                    |
| Peso Equipamento/com Embalagem      | 219kg/139kg                                                                                                                            |

Este parâmetro está sujeito a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de interpretação final.

## MATERIAIS APLICÁVEIS:

Papel Cartão

Adesivo Comum

Adesivo Especial

PVC

PET

## CENÁRIOS DE APLICAÇÃO:

